



Informace o produktu



PNZ - Wasserblocker

PNZ Blokátor vlhkosti

- **Bez obsahu rozpouštědel**
- **Vodoodpudivý díky odperlovacímu efektu**

Charakteristika: Přírodní impregnace dřeva s vynikajícím odperlovacím lotosovým efektem. Zabraňuje nasákání vlhkosti a dlouhodobě zaručuje odolnost vůči vodě jakéhokoliv druhu (déšť, voda, sníh, led a jiná) při zachování prodyšnosti a bez změny barevnosti.

Použití: Na nenatřené i impregnované, lazurované, voskované, naolejované a lakované dřevěné plochy v interiéru i v exteriéru před provlhčením a přijímáním vody. Zahradní nábytek, obložení fasád, balkony, ploty, dveře, okna, brány, trámy, obložení stěn a stropů, dětské hračky a jiné jsou neviditelně impregnovány.

Zpracování:

- Přípravek se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný podklad štětcem, stříkáním, padem nebo houbou v tenké vrstvě ze všech stran před montáží. Po 12 hodinách se stejným způsobem provede druhý nátěr.
- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Únosnost starých nátěrů je třeba předem vyzkoušet.
- Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.
- Před započatím práce i během provádění nátěru důkladně promíchávat.

Dle potřeby je vhodné včas provést renovační nátěr.

Doba schnutí: 6 - 12 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.

Spotřeba: Cca 100-200 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca 5-10 m² v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo). Nižší množství spotřebovaného materiálu ovlivňuje životnost výsledného nátěru.

Čištění: Náradí čistit vodou a mýdlem okamžitě po použití, popřípadě PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři roky. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

Složení: Přírodní vosky a oleje, odmineralizovaná voda, aditiva, konzervační látky.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu



- Upozornění:** Otěruvzdornost na mechanicky namáhaných plochách a podlahách není zaručena.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112
- Balení:** 0,75 l, 2,5l, 10 l a větší

Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz