



Informace o produktu



PNZ – MÖBEL-WACHS

PNZ Vosk na nábytek

- Vyroben dle tradičních receptur
- Z čistého včelího vosku a dalších přírodních vosků

Charakteristika: Přírodným způsobem ošetřuje a chrání dřevo, propůjčuje mu přirozenou krásu. Má difuzní schopnost, působí antistaticky a chrání před vlhkostí. Nahrazuje veškeré leštěnky.

Použití: K ochraně a ošetření nábytku, polic, obkladů, zábradlí, dveří, dřevořezeb, skulptur a korku.

Zpracování:

- Podklad musí být pevný, savý, čistý a prachu zbavený.
- U malovaného nábytku je třeba vyzkoušet stálost barev, aby nedošlo k jejich rozmazání.

Nanáší se v tenké vrstvě hadříkem nepouštějícím vlákna. Po dokonalém zaschnutí se může povrch vyleštit do vysokého lesku.

Doba schnutí: 6 - 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje. Zaschlé proti prachu za cca. 1 hodinu. Přetíratelné za 2 - 6 hodin.

Spotřeba: cca 60 - 70 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca 15 až 20 m² v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu. Přesná spotřeba je třeba stanovit zkouškou na daném povrchu.

Čištění: Náradí čistit okamžitě po použití PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

Složení: Včelí vosk, candelilla vosk, carnauba vosk, montana vosk, mikronizovaný vosk, odaromatizované uhlovodíky.

Upozornění: EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Nespoteřované zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112

Balení: 0,075 l, 0,5 l a 10l

Odstín: bezbarvý

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz