



## Informace o produktu



### PNZ – GRUND & LAMINATREINIGER PNZ Hloubkový čistič

- Použití:** Pro hloubkové čištění voskovaných a olejovaných podlah před novým ošetřením. Odstraňuje všechny samolepící vrstvy, polymery, vosky, olejové filmy a další nečistoty. Pro základní čištění všech podlahovin jako jsou parkety, umělohmotné podlahy, PVC, linoleum, přírodní a umělý kámen, desky, gumové podlahy apod.
- Zpracování:** PNZ Hloubkový čistič nanášejte neředěný nebo přředěný vodou dle stupně znečištění a nechte působit, případně vetřete padem nebo brusným strojem (tvrdé štětiny). Nenechávejte zaschnout, pracujte po částech. Uvolněné nečistoty setřete a povrch omyjte čistou vodou. U citlivých ploch (jako např. linoleum nebo vysoce lesklé povrchy) je vhodné provést zkoušku na skrytém místě. V případě potřeby je možno přípravek ředit vodou. Po očištění je třeba podlahu znovu ošetřit některým z přípravků: PNZ Holz-Öl natur (PNZ Přírodní olej na podlahy), PNZ Holzwachs W (PNZ Vosk na dřevo W), PNZ Pflege-Öl (PNZ Ošetřující oleje), PNZ Hartwachs-Öl (PNZ Tvrdivoskový oleje).
- Přípravek PNZ Hloubkový čistič je barevně neutrální i vůči korku a dubu. K čištění laminátových a parketových podlah se přípravek ředí 1 : 10.
- Spotřeba:** 10 – 70 ml/m<sup>2</sup>, to znamená, že litr neředěného přípravku vystačí dle stupně zašpinění na cca 15 – 75 m<sup>2</sup>.
- Čištění:** Náradí čistit vodou a mýdlem
- Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři roky.
- Složení:** Voda, > 5% ionizované tensidy, > 5% neionické tensidy, sojový lecitin, > 5%, fosfáty, butylglykol.
- Upozornění:** P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě. Chraňte před stykem s potravinami. Nevdechujte aerosol. Při potřísnění rukou nebo očí, omyjte čistou vodou. Je vhodné používat při práci ochranné nitrilové rukavice. Vyprázdňené nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr.: 080112.
- Balení:** 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l a větší

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



**FRIT s.r.o.**  
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69  
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642  
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší  
  
Přirozená ochrana a ošetření  
[www.pnz.cz](http://www.pnz.cz)