



Informace o produktu



PNZ – HOLZ+KORK REPARATURPASTE

PNZ Opravná pasta na dřevo a korek

- Bez obsahu rozpouštědel
- Pro venkovní i vnitřní použití

Charakteristika: Univerzálně použitelný opravný tmel na dřevo, korek a laminát ve vnitřním i venkovním prostoru. Neobsahuje rozpouštědla a je bez zápachu. Na rýhy, protlačená místa, praskliny apod.

Zpracování:

- Přípravek se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný podklad.
- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.

Opravované místo se dokonale vyplní pastou v požadovaném barevném odstínu. Při hlubších poškozeních je možno pracovat po vrstvách. PNZ Opravnou pastu je možno po zatvrdnutí opracovávat jako dřevo, tj. brousit, řezat, mořit, hoblovat, vrtat apod. Po zaschnutí je možné přetírat opravené místo běžnými nátěrovými hmotami.

Spotřeba: Dle potřeby.

Čištění: Znečištěné pomůcky omýt vodou a mýdlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost 3 roky.

Složení: Přírodní plnidla jako křída, oxid křemíku, mastek, bramborový škrob, šelak, voda, minerální a železité pigmenty.

Upozornění: EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazol -3(2H)-on. I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Při práci je doporučeno používat vhodné rukavice (Nitril). EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.

Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr. 080112.

Balení: tuba 150g, dóza 750g a větší.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání. srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Odstíny:

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

- smrk/jedle/jasan/bříza
- borovice/limba/akácie/abachi
- buk/oregonská pinie
- dub světlý/střední/eukalyptus/
- korek/ořech světlý/teak/kambala
- ořech střední/macore/meranti
- javor/buk bílý
- ořech tmavý/mahagon
- dub tmavý/dub rustikál
- bílá
- třešeň/hrušeň

Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání. srpen 2016